

IDEAL 4605

Kompakte Trichtermaschine für die ganze Büroetage

Aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier. Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier. Zweite Zufüßmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten mit Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Abklappbarer Zuführtisch. Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Elektronisch gesteuerte Reversier- und Abschaltautomatik bei Papierstau. Bedienerfreundliche Folientastatur für Vorwärts (Dauerbetrieb) / Stopp / Rückwärts. Leuchtsignale für Betriebsstatus. Hochwertiges, robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Kraftvoller 2,2 kW-Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung. Frontseitig entnehmbare Spänebox mit hohem Auffangvolumen von 230 l. Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Spänebehälter, offener Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter. Fahrbar durch Laufrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Maße (H x B x T): 1700 x 740 x 765 mm, Gewicht: 256 kg.

SCHNITTARTEN

4 x 60 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 65-70 / 55-60

Sicherheitsstufe 3

2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 35-40 / 29-34

Sicherheitsstufe 4

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²



IDEAL 4605

Ausstattungsmerkmale



ABKLAPPBARER ZUFÜHRTISCH Ideal zum bequemen Zuführen von glattem Papier ist der abklappbare Zuführtisch. Eine Lichtschranke sorgt für automatischen Start und Stopp des Schneidwerks.



EINFÜLLTRICHTER Bediensicherheit: Elektrisch gesicherter, aufklappbarer Einfülltrichter zum Entfernen eventueller Papierstaus.



FLÜGELWALZE Für eine dosierte Zuführung von Knüllpapier im Einfülltrichter sorgt die Flügelwalze vor dem Schneidwerk.



SPÄNEAUFFANGWAGEN Bequem und sicher nach vorne entnehmbar ist der Späneauffangwagen durch die elektronisch gesicherte Fronttür.

